

엘리베이터 완성시 검사기준 (1)

승강기 개요 및 기본사양(NO 1)				
고 객 명		M O D E L		MRLP15-CO-60 2/2
설 치 장 소		용 도		장애인,전망용(4면)
승강기 NO.		작 성 일 자		
구분	항 목	단 위	기 본 사 양	비 고
01	적 재 용 량	KG / PER	1000 KG / 13 인승	
02	모 터 용 량	Kw	6.9 KW / 17.2 A	ER2D
03	동 력 전 원	V	☎3 - 380 - 60 HZ	
04	운 행 속 도	M/min	60 M/min	
05	FL / ENT	FLOOR	2FL / 2STOP (1F,2F)	(양방향)
06	행 정 거 리	mm	6200 mm	
07	출입문 구동방식	TYPE	2 PANEL CENTER OPEN	
08	카 크기 (INSIDE)	(WxDxH)mm	1600 W x 1400 D x 2300 H	
09	출입문 크기	(WxH)mm	900 W x 2100 H	
10	주로프 규격	☎ x 본	☎8 x 7 본	
11	GOV. 로프규격	☎ x 본	☎8 x 1 본	PCD : ☎240
12	유압펌프 정격압력	Kg / Cm		
사 용 전 원				
구분	항 목	단 위	기 본 사 양	비 고
01	건물측 입력전원	V	☎3 - 380 - 60 HZ	수 전 일 :
02	제 어 회 로	V	DC 24 V	
03	신 호 회 로	V	DC 24 V	
04	조 명 회 로	V	☎1 - 220 - 60 HZ	

승강기 승인사양				
구분	항 목	단 위	기 본 사 양	비 고
01	구 동 방 식	방 식	MACHINE ROOMLESS	
02	운 전 방 식	방 식	SELECTIVE & COLLECTIVE	
03	제 어 방 식	방 식	VVV - F	
04	비상정지장치	장 치	GOVERNOR	
05	조 명 장 치	장 치	36W x 2	DOUBLE
06	카 레 일	Kg/m	13 Kg/m	
07	C/W, C/Y 레일	Kg/m	8 Kg/m	
08	유압 실린더	☎		
09	카 판 넬	재 질	...	
10	카 천 정	재 질	...	
11	카 도어 판넬	재 질	...	
12	외부도어 판넬	재 질	...	
13	카 바 닥	재 질	...	
14	잠 (JAMB)	재 질	...	
15	쉴 (SILL)	재 질	경질 알루미늄	
16	카 색 상	NO.	CAR 천정 및 외부 DOOR 색상은 승인도 승인시 결정 요망	
17	도 어 색 상	NO.	[-]	
18	완충기 형식	형 식	URETHANE BUFFER	
19	기타 악세사리	형 식		

"성능에 대한 기준은 승강기 검사기준에 준함"